


SYNTEKO DECK OIL




Synteko DECK OIL je vysoce kvalitní venkovní olej. Obsahuje vysoké množství čínského tungového oleje (olej z ořechů tungového stromu), v sušině 41% je 85% tungového oleje. Synteko DECK OIL je vhodný pro všechny druhy neošetřeného dřeva ve venkovním prostředí. Má velmi nízkou viskozitu aby pronikl hluboko do dřeva a tím pádem vysokou úroveň ochrany dřeva, neobsahuje žádné fungicidy. DECK OIL chrání dřevo před vlhkostí, skvrnami a prasklinami a je vhodný pro měkké i tvrdé dřeviny. K dispozici v přírodním natural a v červenohnědém odstínu (DECK OIL teak pro zachování přirozeného tónu načervenalého tropického dřeva)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Složení	tungový olej a rozpouštědla
Spotřeba	1l na 5-8 m ² v závislosti na druhu dřeva
Obsah sušiny	41% z toho 85% tungový olej
Teplota při zpracování	min. +5° C
Doba schnutí	24 - 36 hodin v závislosti na počasí, podmínkách a druhu dřeva
Skladování a trvanlivost	2 roky od data výroby, max. skladovací teplota +40° C v uzavřeném balení. Pokud je balení otevřeno může dojít při delším skladování při vytrzení. Skladujte vzůru nohama a mimo dosah dětí. Není citlivý na mráz.
Balení	1l (600 ks na paletě) a 5l (120 ks na paletě) plechovky, Paleta 600 l

PŘÍPRAVA

Dřevo musí být suché, čisté a bez prachu. V případě potřeby vyčistěte pomocí Synteko SUPERCLEAN. Zašedlé dřevo musí být důkladně zboušeno. Plesnivě dřevo musí být odstraněno a vyměněno. Vzhledem k vysokému obsahu sušiny není tento olej vhodný jako základ pro jiné výrobky.



ZPRACOVÁNÍ

Synteko DECK OIL nanášejte štětcem nebo válečkem dokud není dřevo nasycené (150-200 g/m²). Nenechávejte kapky oleje na povrchu a nenechávejte je padat na zem. Lesklé skvrny na sucích, prasklinách a další přebytečný olej je třeba setřít aby olej vyschl. Díky speciální kvalitě oleje může přebytečný olej vzlínat i 15 minut po aplikaci. Opakovaně utírejte přebytečný olej pro dosažení dokonalého výsledku. Před zatížením resp. použitím naolejovaných ploch nechte olej vyschnout 24 až 36 hodin v závislosti na počasí, podmínkách a typu dřeva. Během sezóny opakujte ošetření dřeva 1 – 2x.

Poznámka ! Tkaniny, použité utěrky, hadříky atp. nasycené olejem se mohou samovznítit. Použitý materiál namočte do vody nebo uchovávejte v uzavřené nádobě. Nářadí lze očistit lakovým benzínem před vytvrzením oleje.

ÚDRŽBA

V případě potřeby vyčistěte pomocí prostředku Synteko SUPERCLEAN a teplou vodou. Odstraňte řasy a biologický materiál. Synteko DECK OIL zpomaluje přirozený process šednutí dřeva. Šedé dřevo lze odstranit pomocí tlakového vodního přístroje nebo ho lze přebrousit. Vyměněné nebo opravené dřevěné prvky lze přeolejovat.

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Synteko DECK OIL není klasifikován a regulován podle C.H.I.P. Při zacházení s chemikáliemi buďte opatrní. Zajistěte dobrou ventilaci. Pokud existuje riziko postříkání, používejte ochranné brýle a rukavice. Pokud produkt přijde do kontaktu s pokožkou, omyjte ji mýdlem a vodou. Pokud se product dostane do očí, vypláchněte je dostatečným množstvím vody.

Další informace naleznete v bezpečnostím listu na www.synteko.com

Výrobce:

Synteko AB

info@synteko.com

+46 303 563 30

Olof Wiksväg 9, 444 65 Jörlanda, Sweden

www.synteko.com